

# Nová řada panelů s čtyřjádrovým procesorem

 **WEINTEK**



možnost aktivace  
**EasyAccess 2.0**

**cMT2078X**

**cMT2108X**

**cMT2158X**



možnost aktivace  
systému **CODESYS**

**NOVINKA**

## Operátorské panely s čtyřjádrovým 64 bitovým procesorem Cortex a s vyhrazeným 3D grafickým koprocesorem **za vynikající cenu!**

cMT2078X, cMT2108X a cMT2158X od firmy Weintek jsou nové operátorské panely s vizualizačním serverem cMT-SVR a čtyřjádrovým procesorem Cortex.

cMT2078X, cMT2108X a cMT2158X mají všechny základní funkce nejnovějších grafických panelů Weintek řady cMTX, včetně konektivity na více než **500 řídicích systémů** světových výrobců.

Vizualizace probíhá na **dotykovém operátorském panelu** a současně díky integrovanému cMT-SVR serveru přes **Ethernet** na libovolném počítači PC s OS **Windows** a přes **WiFi Access Point bezdrátově** na zařízení **iPad** nebo telefonu či tabletu s OS **Android**.

**Možnost aktivace systému přímého řízení CODESYS** a vynikající cena činí z dotykových operátorských panelů řady **cMT2000** **bezkonkurenční** zařízení pro **vizualizaci a řízení technologických procesů**.

Zařízení **cMTX Series** podporují také zobrazení **Web View** v internetovém prohlížeči a volitelně vzdálenou správu přes vyhrazený **VPN tunel EasyAccess 2.0**.

Konfigurace všech zařízení **cMTX Series** se provádí pomocí komplexního software pro systémy PC s OS **Windows Easy Builder PRO**.

Software je k dispozici zcela **ZDARMA!**

Software je **modulární** a jednotlivé spolupracující moduly nabízejí vysokou funkcionalitu při zachování kompaktnosti návrhu a diagnostiky projektu. Easy Builder, Easy Printer, Easy Diagnoser, Easy Converter, Easy Address Viewer, editor receptur, **online i offline simulace projektu ...**

## Technické parametry

Display	7" TFT 800x480 - cMT2078X 10" TFT 1024x600 - cMT2108X 15" IPS 1024 x 768 - cMT2158X
Procesor	64bit <b>Cortex A35</b> cMT2078X 32bit <b>Cortex A17</b> cMT2108X/2158
Paměť	<b>4GB EPROM/1GB RAM</b> , slot pro <b>SD kartu</b> - cMT2158X
Porty	USB 2.0, 2x <b>Ethernet</b> , <b>3x COM RS232/485</b>
Reálný čas	vestavěný (baterie CR1225 3V)
Zvuk výstup	repro, 3,5mm line out - cMT2158X
Rozměry	200 x 146 x 35 mm - cMT2078X 271 x 213 x 43 mm - cMT2108X 366 x 293 x 48 mm - cMT2158X
Mont. otvor	192 x 138 mm - cMT2078X 260 x 202 mm - cMT2108X 352 x 279 mm - cMT2158X
Hmotnost	cca 0,6 kg - cMT2078X cca 1,2 kg - cMT2108X cca 2,6 kg - cMT2158X
Napájení	24±20% VDC
Provozní tep.	0° až 55°C - cMT2078X 0° až 50°C - cMT2108X/2158X
EasyAccess	volitelný
CODESYS	volitelný

**EasyBuilder PRO**